

# Suge- & strøelsesprodukt

## Produktinformation

BØGETRÆMEL  
RØGESMULD  
RØGEFLIS

<b>Fabrikant:</b>	<b>Dansk Træmel</b>
<b>Fabrik:</b>	Gl. Lifstrupvej 1-3, 6715 Esbjerg N.
<b>Produkt:</b>	<b>DT 15</b>
<b>Råvare/træsart:</b>	100% ren rå bøg (Intet indhold af "harpiks" som i gran- og fyrretræ)
<b>Indhold pr. sæk:</b>	75 liter - ca. 22-24 kg
<b>Vandprocent:</b>	Ca. 8%
<b>Sugeevne:</b>	Bøg er den træsort, som har den højeste sugeevne. Speciel formalingsproces sikrer utrolig høj sugeevne. Prøver med vand viser optagelse på ca. 3 gange materialets egenvægt, inden for 1 minut.
<b>Miljø:</b>	Produktet gennemgår en speciel støvrengningsproces, som bevirker, at støvindholdet er ekstremt lavt, hvilket giver bedre stald- & arbejdsmiljø.
<b>Kontrol:</b>	Der tages løbende prøver, som Fødevedirektoratet analyserer. Prøverne viser, at indholdet af kim, gær- & skimmelsvampe er ekstremt lavt.
<b>Salmonellafri:</b>	Samtlige analyser, Fødevedirektoratet har foretaget, siger: "Salmonella ikke påvist".
<b>Engangspaller:</b>	Ingen risiko for spredning af sygdomme.
<b>Et utal af anvendelsesområder, bl.a. kan nævnes:</b>	
<b>Stalde:</b>	<b>Strøelse af sengebåse, gang- &amp; drivarealer o.l.</b>
<b>Slagterier:</b>	<b>Strøelse af indleveringsområder o.l.</b>
<b>Dyretransporter:</b>	<b>Strøelse af vognbund o.l.</b>
<b>Uheld/væsker:</b>	<b>Opsuger hurtigt alle flydende væsker</b> , hvorefter det let og miljørigtigt kan fjernes.



Dansk Træmel • Gl. Lifstrupvej 1-3 • Forum • 6715 Esbjerg N  
Tlf. 75 16 80 37 • Fax 75 16 82 55 • [www.dansktraemel.dk](http://www.dansktraemel.dk)

